argysan
Fitness & Wellness

SUELOS Y PAVIMENTOS

PAVIGYM TRAFFIC

argysan
Fitness & Wellness

PAVIGYM TRAFFIC

1. Capa protectora iGuard PUR.
2. Capa transparente (0,55 mm).
3. Capa de diseño impreso.
4. Capa media.
5. Fibra de vidrio.
6. Capa negra.

- El pavimento de vinilo más elegante y de mayor resistencia para áreas de tráfico intenso. Ideal para zonas de tránsito, elegante y resistente.
- Pavimento recomendado para recepción, pasillos, oficinas y zonas de paso.
- Sus propiedades antideslizantes y su superficie fácil de limpiar combinadas con el aislamiento acústico y una estética impecable hacen de este suelo una solución única para gimnasios.
- Es completamente impermeable, así que no absorbe ningún líquido y es muy fácil de limpiar y mantener. Diseñado para minimizar el ruido de las pisadas, por eso es el producto perfecto para pasillos o vestuarios donde hay mucho tránsito.

SUELO DE LARGA DURACIÓN

Proporciona durabilidad contra impactos, manchas y arañazos.

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

Debido a su refuerzo de fibra de vidrio, es un vinilo de lujo dimensionalmente estable con propiedades de aislamiento acústico y sensación cálida bajo los pies.

RESISTENTE AL AGUA Y CALOR

Adecuado para ser instalado en vestuarios y sobre calefacción por suelo radiante.

FÓRMULA ECOLÓGICA

Fabricado con tecnología libre de ftalatos que proporciona una solución de suelo amigable con el medio ambiente para los usuarios.

REVESTIMIENTO iGUARD

Refuerzo de poliuretano reticulado tratado por UV que asegura una limpieza fácil y durabilidad. No se necesita tratamiento superficial adicional durante toda la vida del producto.

Pavimento flotante. No requiere adhesivos. Permite sustituir las losetas individualmente. Gran ahorro de tiempo y dinero.

ESTÉTICA

32 diseños que aseguran una sensación natural para su suelo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	NORMATIVA	CARACTERÍSTICAS			
		WOOD COLOURS		STONE COLOURS	
Dimensiones	EN ISO 24346	185X1220mm	237X1520mm	610X305mm	914,4X609,6mm
Grosor	EN ISO 24346	2,5 MM	2,5 MM	2,5 MM	2,5 MM
Capa protectora	EN ISO 24340	0,55 MM	0,55 MM	0,55 MM	0,55 MM
Colores		Rich Grey Mello Grey	Country Mokka Country Brown Country Honey Elite Taupe	Cement Grey,Cement Light Grey Vulcano Black	

CLASIFICACIÓN	NORMATIVA	CARACTERÍSTICAS	
		WOOD COLOURS	STONE COLOURS
Clasificación Europea	EN ISO 10582	23 / 33 / 42	
Resistencia antideslizante	DIN 51130 /EN 13803	R10 DS	
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-S1	
Estabilidad	EN ISO 23999	<0,15%	

Acabado en corte recto

Instalación con adhesivo

Customizable: No

Certificado de resbaladicidad

COLORES

argysan
Fitness & Wellness

Travesía Donostia 36, Pol.Bidebitarte 26, 20115 Astigarraga (Gipuzkoa)
+34 943 552 762 info@argysan.com 606 571 142
www.argysan.com